

GVSE



- Robust construction for heavy duty applications
- Solid appearance for in-view solutions
- Plug & Play
- Integrated and adjustable end stroke limit switches
- High performance AC own compact design motor
- Silent operation
- Electric insulation Class II

Äußerst stabiler Linearantrieb für
schwergewichtige Applikationen
Ansprechendes Erscheinungsbild für die sichtbare
Anwendung
Plug & Play
Integrierte und einstellbare Endschalter
Hochleistungs AC - Kompaktmotor
Sehr leiser Betrieb
Elektrische Isolationsklasse II



Features Technische Merkmale				
AC Motors <i>AC Motoren</i>	Single-phase 230V 50Hz <i>230V AC, 50Hz. 1Ph.</i>			
Quiet operation <i>Leiser Betrieb</i>				
Maintenance free <i>Wartungsfrei</i>				
Standard protection <i>Schutzart</i>	IP54			
Duty cycle <i>Einschaltdauer</i>	S3 10% based on 10 min. <i>S3 10% basierend auf 10 min.</i>			
Operating temperature <i>Betriebstemperatur</i>	-10C° ÷ +60C°			
Options Optionen				
Stainless steel rod <i>Kolbenstange in Edelstahl</i>				
Customizable stroke and retracted length <i>Kundenspezifische Hübe und eingefahrene Längen</i>				
Various rear and front attachment available (0° and 90°) <i>Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung</i>				
Type 230V 50Hz <i>Modell</i>	Max thrust Push/Pull [N] <i>Max Kraft Druck / Zug</i>	Max speed [mm/s] <i>Max Geschw.</i>	Stroke length [mm] <i>Hublänge</i>	Installation dim. [mm] <i>Einbaulänge (D)</i>
GVSE	8000	7	100÷400*	stroke/Hub + 195
GVSE	6000	14	100÷400*	stroke/Hub + 195
*Longer stroke available upon request <i>Längere Hübe auf Anfrage möglich</i>				

