

CWSO / FG / BL



Características de rendimiento

- » Aparatos de alarma ópticos y acústicos
- » Optimizado para emplear con las centrales SCTEH de D+H
- » Homologación VdS (CWSO-RR-S1)

Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
	30.301.55	Sensores de señal » Pueden programarse 32 tonos diferentes » Sensor de señal acústico según EN 54-3 » Número de homologación VdS: G 215015 » Posibilidad de conexión para el control de un segundo tono » Generación de tonos síncrona » El volumen puede ajustarse en 2 niveles en el dispositivo	Alimentación	9 ... 29 V DC / 0,03 A
			Volumen	102,1 dB
			Tipo de protección	IP 21C
			Color	Rojo (~ RAL 3020)
			Diámetro	100 mm
			Peso	0,19 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos												
FG 42	30.901.60	Campana antiincendios » Campana antiincendios para la alarma acústica » En las centrales de 2 A solo es posible conectar máx. 8x FG 42	<table><tr><td>Alimentación</td><td>24 V DC / 0,03 A</td></tr><tr><td>Volumen</td><td>93 dB</td></tr><tr><td>Tipo de protección</td><td>IP 52</td></tr><tr><td>Color</td><td>Rojo (~ RAL 3000)</td></tr><tr><td>Diámetro</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,75 kg</td></tr></table>	Alimentación	24 V DC / 0,03 A	Volumen	93 dB	Tipo de protección	IP 52	Color	Rojo (~ RAL 3000)	Diámetro	150 mm	Peso	0,75 kg
Alimentación	24 V DC / 0,03 A														
Volumen	93 dB														
Tipo de protección	IP 52														
Color	Rojo (~ RAL 3000)														
Diámetro	150 mm														
Peso	0,75 kg														



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
BL 41	30.901.00	Luz de destello » Luz de destello, gris con cabezal de luz rotativa naranja » Apta para montaje exterior	Alimentación	24 V DC / 0,25 A
			Tipo de protección	IP 54
			Color	Naranja
			Diámetro	89 mm
			Peso	0,25 kg

