


CDM-1-PLP



Características de rendimiento

- + Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
- + Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
- + Función Highspeed (HS) para apertura especialmente rápida de las ventanas en caso de incendio (SCTEH)
- + Ruido de marcha mínimo gracias al innovador desacoplamiento acústico de los componentes del accionamiento
- + Estabilización especial de la cadena y salida de la cadena por el centro
- + Forma constructiva compacta gracias a la triple deflexión de la cadena
- + Uso de un motor sin escobillas altamente eficiente y sin desgaste
- + Descarga de presión de las juntas tras el proceso de cierre
- + Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- + Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)

Homologación / Certificado

Detalles de la homologación a petición.



Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.




Datos técnicos

	CDM-1000-0600-1-PLP	CDM-1000-0800-1-PLP	CDM-1000-1000-1-PLP
Alimentación	24 V DC / ±15 % / 2 A	24 V DC / ±15 % / 2,5 A	24 V DC / ±15 % / 3 A
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)		
Fuerza de compresión	1000 N		
Fuerza de tracción	1000 N		
Fuerza de bloqueo nominal	3500 N		
Vida útil	> 20000 carreras dobles		
Carrera	600 mm	800 mm	1000 mm
Velocidad de marcha ABIERTO	7 mm/s		
Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH	11,5 mm/s	15 mm/s	18,5 mm/s
Velocidad de marcha CERRADO	5 mm/s		
Tipo de protección	IP 42		
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA ≤ 45 dB(A)		
Rango de temperaturas	-15 °C ... +75 °C		
Estabilidad de temperatura	B300 (30 min / 300 °C)		
Carcasa	Aluminio		
Superficie	Con recubrimiento de polvo		
Color	Aluminio blanco (~ RAL 9006)		
Conexión	Cable de silicona (debe pedirse por separado)		
An x Al x Pr	608 x 53 x 90 mm	671 x 53 x 90 mm	735 x 53 x 90 mm

Dimensiones


Todos los datos en mm



Versión

N.º art	Tipo	Carrera	Medida A	Medida B	Observación
26.201.06	CDM-1000-0600-1-PLP	600 mm	608 mm	335 mm	
26.201.08	CDM-1000-0800-1-PLP	800 mm	671 mm	398 mm	
26.201.10	CDM-1000-1000-1-PLP	1000 mm	735 mm	462 mm	
26.201.00	CDM-1-PLP				Es posible que los equipamientos varíen

Diagrama de carga de compresión



Posibilidades de uso

- + Montaje en superficie
+ Montaje del marco
- + Aplicación en empuje
+ Aplicación en tracción

