

Serie **GVL** Central VNC

GVL 8401-K-RC V2



Características de rendimiento

- + Central compacta de ventilación con receptor de radio integrado para el control de los accionamientos de ventana de 24 V DC
- + Corriente total de accionamiento hasta 1 A
- + 2 grupos de ventilación
- + Posibilidad de circuito individual o de la central (ABIERTO / CERRADO)
- + Función de seguridad de la ventilación (modo de memorización ABIERTO / CERRADO) ajustable
- + Asignación de grupos libremente programable de las entradas de la central (meteorología, tiempo, etc.)
- + Manejo mediante control remoto por radio (varias centrales con un control remoto ajustable)
- + Radiofrecuencia de 868 MHz, válida en toda la UE
- + Alta seguridad frente a accionamiento externo no autorizado; codificación de la dirección en 24 bit y cambio de código de emisión con cada pulsación de tecla (Code Hopping)

Datos técnicos

GVL 8401-K-RC V2

Alimentación	230 V AC / 50 Hz / 56 VA
Potencia en reposo	< 1 W
Salida	24 V DC / 1 A
Modo de servicio	Funcionamiento breve 20 % del factor de utilización
Tipo de protección	IP 66
Rango de temperaturas	-5 °C ... +40 °C
Grupo/s	2
Carcasa	Polipropileno
Color	Gris claro (~ RAL 7035)
An x Al x Pr	180 x 130 x 77 mm
N.º art	30.241.90

Ejemplo de aplicación

